

CILINDROS ROLO E PNEUS

Modelo	Peso operacional (Kg)	Motor	Largura rolo (mm)
ARS 30 (Gasóleo)	3.580	Kubota V2403	1.200
ARS 50 (Gasóleo)	4.230	Kubota V2403	1.400
ARS 70 (Gasóleo)	6.490	Kubota V3307	1.680
ARS 130 (Gasóleo)	12.580	Deutz TCD 3.6	2.130
ARS 150 (Gasóleo)	14.740	Deutz TCD 4.1	2.130
ARS 170 (Gasóleo)	15.890	Deutz TCD 4.1	2.130

NOTA: Valor para os segmentos pés de carneiro sob. consulta

NOTA: Valor relativos à força de compactação na página seguinte



CILINDROS ROLO E PNEUS

FORÇA DE COMPACTAÇÃO

Modelo	ARS 30	ARS 50	ARS 70	ARS 130	ARS 150	ARS 170
Frequência I (Hz)	29	29	25 - 34	25 - 31	25 - 29	25 - 28
Frequência II (Hz)	38	37	25 - 36	25 - 35	25 - 35	25 - 35
Amplitude I (mm)	1,60	1,60	1,60	1,95	2,06	2,22
Amplitude II (mm)	1,60	1,60	0,70	0,83	0,96	0,95
Força Centrífuga I (kN)	37	53	71 - 131	186 - 285	242 - 325	265 - 333
Força Centrífuga II (kN)	68	85	31 - 64	79 - 155	110 - 215	113 - 222

